



CERTIFICACION ANSI
Z359.1, EN:795

axtrak

ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

CINTURÓN DE POSICIONAMIENTO Y LÍNEA DE CONEXIÓN - CÓDIGO: AXTRAK



Gancho de 3/4"
NORMA: EN 362:2004/A

LÍNEA DE CONEXIÓN
CON 1 GANCHO DE 3/4"
ESLINGA
CINTA POLIÉSTER 4 cm
LONGITUD: 1.30 m



Acolchado reforzado en
tela y malla.

Cinturón equipado
con anillos
portaherramientas.



ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2 ANILLOS TIPO D ACERADOS
1 HEBILLAS REGULADORAS PARA CINTURA.
1 ESLINGA (HEBILLA REGULABLE)
MOSQUETON 3/4 25KN.
APOYO LUMBAR REFORZADO CON PORTA HERRAMIENTAS.

MATERIAL: POLIÉSTER DE ALTA TENACIDAD
LA FIBRA MÁS RESISTENTE A LOS IMPACTOS.
ANCHO DE LA CINTA: 40 mm
RESISTENCIA DE LA CINTA: 5600 lbs (25 kN)
RESISTENCIA DE LAS ANILLAS: 5600 lbs (25 kN)

PESO DEL CINTURÓN: 1000 gr.

PESO MÁXIMO DEL USUARIO INCLUIDAS LAS
HERRAMIENTAS: 140 Kg.

NOMENCLATURA Y SIGNIFICADOS DE MARCADO

Marca
Certificación de Norma
Número de norma
Referencia técnica
Modelo
Material
Instrucciones y/o Uso
Fecha de fabricación
N° de serie

 CINTURON DE POSICIONAMIENTO CERTIF. ANSI Z359.1, EN 795	LEER LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE ANTES DE USARLO. INSPECCIONAR ANTES DE CADA USO; SI OBSERVA DESGASTE O DAÑO, NO UTILIZAR. EN CASO DE UNA CAÍDA DEBE SER RETIRADO DEL SERVICIO. NO RETIRAR LAS ETIQUETAS	MODELO: LV11. CINTURON LINIERO MATERIAL : POLIESTER AT
		USO : CAPACIDAD: 59 - 140Kg. (Incluye el peso del usuario + ropa + herramientas)

USOS

- SUJECCIÓN
- POSICIONAMIENTO
- RETENCIÓN

